


Název: 4-nápravový kotlový vůz
s přetlakovým vykládáním

Řada: Zacs	Skupina: 51	Typové číslo: 9-346.0	Interv. číslo: 786 1
Výrobce: Vagónka Studénka		Režim: 31,33	Rok výroby: 1980-1981
Poznámka: pogumovaný vnitřek, dva průřezy			Vlastník:



Typový výkres: 459.9.346.00.00.0		Č. TP: 2-142/85	
Výpočet brzdy: 459.9.346.20.00.0		Pneumatické schéma: 459.9.346.21.00.0	
Výkres nápisů:		Šířka vozu: 3 060 mm	Délka přes nárazníky: 12 640 mm
Lož. prostor	l =	š =	Plocha:
Hmotnosti	Vl. hm. vozu: 23 500 kg	Max. prov. rychlost Hm. na náp.	S 120 20,0 t 00,0 t
Lož. objem: 46,0 m ³	Výkres výpočtu:		
Obrys	UIC 505-3		Typ: 9-807.0
Pojezd	Podvozek	Y25 Cs	TP: 4-139/80
	Dvojkolí	Ø 920 mm	Typ: 428
	Lož. skříň	80V	Ložiska
Nárazník	Typ: trubkový 590 kN	Pružina: prstencová	TP:
Táhlo	Typ: neprůběžné 2x200 kN	Pružina:	Šroubovka: 850 kN
Brzda	- DK-GP	- převod	
- rozvaděč	- DAKO CV 1-D16''	-	
- přídatný ventil	- DAKO D	-	
- snímač zatížení	-	[bar]	T _{pr} = T _{lož} =
- brzdový válec	- 16''	[bar]	C _{pr} = C _{lož} =
- stavěč zdrží	- SZ 10-600		
- odbrzdovač	- DAKO OS1		
- spojkový kohout	-	- hlavní potrubí rozvětvené	
- přestavovač	- P-L, N-O, Z-V		
- vzduchojemy	-		
- ruční brzda	-	- brzdící váha r = 24,0 t - převod i _r = 1400	
- brzdové zdrže	-		

Podlaha	Druh: tloušťka: mm		
Kotel – UTZ	Materiál: - plášť	11 375.1	tloušťka: 10 mm
	- dno	11 375.1	tloušťka: 10 mm
	Přepřavovaná látka: kyselina chlorovodíková, sírová (aku)		
	Provozní tlak:		Zkušební tlak: 0,45 MPa
	Přepřavované substráty:		
	Armatury: -		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Ø kotle:	2400 mm	Délka: 10740 mm	objem: 460 hl
Ostatní UTZ			

Schválené konstrukční změny a provozní úpravy

Číslo změny	Název	Číslo výnosu, prov. disp., techn. zprávy

Fotodokumentace:	
-------------------------	--


Řada: Zacs 51. sk

Typ: 9-346.0

Nápisy:

Cisterna vlevo

(logo)



Cisterna střed



Cisterna vpravo

L4CH

TE 14

Čelo cisterny – strana ruční brzdy

51



na čelníku I


Čelo cisterny – strana bez ruční brzdy

51



na čelníku II

LOŽENÉ ZBOŽÍ:



23 ⁵⁰⁰ kg
24,0 t


VÁŽENÉ: Kn 00.00.00

(-12,64 m -)

Nápisová tabule levá

33 RIV
54 CZ-XXX
7861 000-0
Zacs^{346.0}

	A	B ₁	B ₂	C
S	40,5 t	40,5 t	48,5 t	56,5 t



RAL 2002

DOM. ST.:

Nápisová tabule vpravo

Adresa majitele:

Podélník vlevo




R 150 m

33 54 7861 000-0

Podélník – střed

DK-GP
SZ-10

Podélník vpravo



0	REV	Kn	00.00.00
---	-----	----	----------

Podvozek

33 54 7861 000-0a (resp. b)

807.0

NEMAZAT

→ 1,80 m ←

(80V)



Nárazník

Přestavovač

